

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto

Impermeabilizante de protección hidrofugante en un componente.

Tipo:

Impermeabilizante base cemento, color amarillento el cual tiene como objetivo detener el agua, impidiendo su paso. Se utiliza en el revestimiento de piezas y objetos que deben ser mantenidos secos. Funciona eliminando o reduciendo la porosidad del material, llenando filtraciones y aislando la humedad del medio.

Usos:

Principalmente se utiliza en muros de concreto en azoteas de losas de concreto, terrazas, cobertizos, etc. Ayuda a combatir a que el salitre no ataque la superficie a cubrir.

Para sellar e impermeabilizar paredes de tabique o block, estructuras de concreto, elementos de mampostería, etc., evitando el paso del agua y la humedad en superficies horizontales y verticales. Se usa en cualquier lugar donde haya estructuras expuestas a la humedad del subsuelo, agua derivada de la lluvia, escurrimientos o provenientes de filtraciones. También es útil para sellar e impermeabilizar albercas o cisternas para agua potable, así como muros de contención, jardineras, túneles, sótanos, etc.

La calidad de los productos Loba están respaldados por el contrato de transferencia de tecnología firmado con Quick-Mix Gruppe GmbH & Co. KG, de Alemania.

En aplicaciones específicas o cualquier otra asesoría, favor de consultar a nuestros empleados del Departamento Técnico.

CARACTERÍSTICAS

Presentación:

Saco de papel con 20 kilogramos.

Tiempo de secado una vez preparada la mezcla:

De 20 a 30 minutos.

Rendimiento:

De 8 a 10 metros cuadrados por saco.

Notas:

El rendimiento real de este material podrá variar debido a pérdidas ocasionadas por el tipo y textura de la superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo y grosor de la aplicación. Estas pérdidas pueden ser del orden de un 30% o más, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra a realizar.

Durabilidad media estimada:

Mayor de 3 años, en condiciones normales.

Limitaciones:

El producto no debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 5° C. Se recomienda evitar el sol directo, la lluvia y el viento fuerte durante su aplicación.

Almacenamiento:

Seis meses, en un lugar seco y fresco. Además el producto almacenado debe protegerse de la humedad, lluvia sol y congelamiento.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

- La superficie debe de ser sólida, limpia, libre de polvo, grasa y partículas sueltas que originen una falsa adherencia (cemento o impermeabilizantes anteriores). Se recomienda hacer esta actividad antes de preparar la mezcla.

Preparación de la mezcla:

- Vacíe en una cubeta limpia de 3 a 4 litros de agua limpia y agregue un bulto de Impermeabilizante Cementoso lentamente y agite hasta que la mezcla sea homogénea y sin grumos.
- Prepare la mezcla para cubrir la superficie que pueda trabajar en los 30 minutos siguientes.

Procedimiento de aplicación:

- Aplique la primera capa del Impermeabilizante Cementoso con un espesor aproximado de 1 milímetro. Esta deberá ser perpendicular (cruzada) a la dirección de la pendiente del sustrato (superficie), iniciando por la parte más baja. Puede utilizar brocha y/o rodillo de felpa rugosa. Deje secar de 30 a 45 minutos.
- Aplicar la segunda mano con la dirección de la pendiente (a donde desagua).

Recomendaciones:

La pendiente deberá tener como mínimo 3° de inclinación.
No mezclar con otros productos excepto agua limpia.
Consérvese en un lugar fresco y seco.
No se deje al alcance de los menores de edad.
No se ingiera.
Cierre bien el envase después de cada uso.

INFORMES Y VENTAS

Tel.: (55) 5878 0200 y 5878 0300
01 800 849 50 47

e-mail: ventas@loba.com.mx
Km. 8 Carretera Cuautitlán – Zumpango
S/N Col. Visitación.
Municipio Melchor Ocampo
Estado de México, C.P. 54890

